

Tesla Model 3 – Udskiftning af Bremsklodser og Bremseskiver (Foran)

Oprindelig kilde: Tesla Service Manual
(GUID-6AFE68E6-6461-4661-A5FD-F40D90EF5209)

Senest opdateret: 1. juli 2025

Servicekode: 33010905 + 33013000 (burnishing)

Denne vejledning dækker trinvis udskiftning af bremseklodser og skiver foran på Tesla Model 3.

Fjernelse

1. Hæv og understøt bilen korrekt (brug 2-søjlet lift).
2. Afmonter bageste underhjemsafdækning.
3. Placer absorberende materiale under bremseforstærker og bremsevæskebeholder.
4. Fjern venstre og højre hjulkapsel.
5. Afmonter venstre og højre forhjul.
6. Fjern venstre og højre bremseklods-sæt (Base eller Sport).
7. Fjern venstre og højre bremsecaliper.
8. Fjern venstre og højre bremseskive (rotor).

Montering

9. Monter venstre og højre bremseskive (rotor).
10. Monter venstre og højre bremsecaliper.
11. Monter venstre og højre bremseklods-sæt.
12. Monter venstre og højre hjulkapsel.
13. Pump bremsepedalen gentagne gange indtil den føles fast.
14. Kontroller og efterfyld bremsevæske efter behov.
15. Fjern absorberende materiale.
16. Genmonter bageste underhjemsafdækning.
17. Sænk bilen ned igen.
18. Udfør burnishing – se separat procedure.

Ekstra Noter

Burnishing: Udfør altid korrekt indkøring af nye bremser (10 nedbremsninger fra 80–30 km/t + 10 fra 60–20 km/t) for optimal effekt.

Sikkerhed: Brug handsker, øjenværn og sørg for stabilt underlag ved brug af lift.

Teknisk Oversigt

Sektion	Indhold
Servicekode	33010905 (plus 33013000 til burnishing)
Gælder for	Tesla Model 3, frontbremser (alle versioner)
Kræver løft	Ja - 2-søjlet lift
Burnishing	10x (80→30 km/t) + 10x (60→20 km/t)
Specialværktøj	Caliper spreader, momentnøgle (94 Nm), bremsefedt