

# Tesla Model 3 - Bremse Servicevejledning

## 1. Introduktion og Sikkerhed

Denne vejledning beskriver, hvordan man udskifter bageste bremseklodser og -skiver på en Tesla Model 3. Sørg for at sætte bilen i EPB Service Mode før arbejdet påbegyndes, og understøt bilen korrekt.

## 2. Nødvendige Værktøjer og Materialer

- Løfteudstyr (2-søjls lift)
- Momentnøgle
- Nye bremseklodser og -skiver
- Opsugningsmateriale
- Standard værktøjssæt

## 3. Fremgangsmåde

1. Sæt bilen i EPB Service Mode
2. Hæv bilen og fjern baghjulene
3. Fjern de gamle bremseklodser og skiver
4. Monter nye skiver og klodser
5. Monter hjulene igen og afslut EPB Service Mode
6. Tryk på bremsepedalen indtil den føles normal
7. Efterfyld bremsevæske om nødvendigt
8. Fjern bilen fra lift og udfør testkørsel

## 4. Burnishing Procedure

Efter montering skal bremserne 'brændes ind' ved korrekt burnishing:

- 10 opbremsninger fra 80 til 30 km/t med moderat tryk
- 10 opbremsninger fra 60 til 20 km/t med let tryk
- Undgå at stoppe helt eller lade bilen stå i gear direkte efter burnishing

## 5. Afslutning og Kontrol

## Tesla Model 3 - Bremse Servicevejledning

Kontrollér bremsepedalens respons og væskniveau. Udfør en kort testkørsel og lyt efter unormale lyde.

### 6. Tips og Gode Råd

- Brug bremserne jævnlige for at undgå rust
- Lyt efter slitageindikatorer (skrapelyde)
- Følg Teslas anbefalede serviceintervaller